



Porównanie amplitunerów AV serii RX-Ax80



		RX-A680	RX-A880	RX-A1080	RX-A2080	RX-A3080
Ogólne	Moc na kanał	115 W	160 W	170 W	220 W	230 W
	Ilość kanałów	7.2	7.2	7.2	9.2	9.2
	Przetwornik cyfrowo-analogowy	Burr Brown 384 kHz / 32-bit	Burr Brown 384 kHz / 32-bit	ESS 384 kHz Sabre ES9007S / 32-bit	ESS 384 kHz Sabre ES9007S / 32-bit	ESS 384 kHz Sabre ES9026PRO / 32-bit
Funkcje sieciowe	Bluetooth	•	•	•	•	•
	Bluetooth Output	•	•	•	•	•
	AirPlay	•	•	•	•	•
	MusicCast	•	•	•	•	•
	MusicCast Surround (możliwość zastosowania bezprzewodowych głośników tylnych i subwoofera)	•	•	•	•	•
	Wi-Fi, DLNA, sterowanie aplikacją	•	•	•	•	•
	Spotify Connect, Tidal, radio internetowe	•	•	•	•	•
	Radio cyfrowe DAB/DAB+	•	•	•	•	•
Podłączenia	Ilość wejść/wyjść HDMI	4/1	7/2	7/3	7/3	7/3
	Wejścia optyczne / koaksjalne	1/2	2/2	3/3	3/3	3/3
	Wejście USB na panelu przednim dla pamięci przenośnych	•	•	•	•	•
	Gniazdo network	•	•	•	•	•
	Wejście Phono	•	•	•	•	•
	Gniazda głośnikowe na strefę B	•	•	•	•	•
	Wyjścia pre-out	0.1	7.2	7.2	7.2	11.2
	Wyjście HDMI na drugą strefę		•	•	•	•
	Niezależne strefy HDMI			•	•	•
	Gniazda zbalansowane XLR					•
Dźwięk	Ilość trybów dźwięku przestrzennego DSP	17	17	24	24	24
	Dolby Atmos i DTS:X	•	•	•	•	•
	Specjalny program Cinema DSP HD3			•	•	•
	Technologia Surround:AI automatycznie dopasowująca dźwięk do materiału filmowego			•	•	•
	Odtwarzanie FLAC,WAV,AIFF 192kHz/24bity, ALAC 96kHz/24bity	•	•	•	•	•
	Odtwarzanie DSD 2.8 MHz / 5.6MHz / 11.2 MHz	•	•	•	•	•
	Automatyczna kalibracja dźwięku YPAO	•	•	•	•	•
	Automatyczna kalibracja dźwięku YPAO z funkcją pomiaru w wielu punktach		•	•	•	•
Automatyczna kalibracja dźwięku YPAO z 3D i 64-bitowym precyzyjnym pomiarem				•	•	
Obraz	Pełna obsługa 4K	•	•	•	•	•
	Kompatybilność z HDR10, Dolby Vision, Hybrid Log Gamma	•	•	•	•	•
	Skalowanie obrazu do 4K	•	•	•	•	•